

Matériau :

- Granulats légers ASTM C33, C330 and C331
- Ciment Portland ASTM C150, ACI 318
- Calcite ASTM C1797-17
- Pigments d'oxydes minéraux ASTM C979

CARACTÉRISTIQUE :

Bien plus qu'une solution de décoration agréable à voir et attrayante, ce revêtement pierre en composite se distingue également par sa tenue dans le temps.

Une alternative de décoration de murs très convenable pour :

- **Les salons de maison,**
- **Hôtels, restaurants,**
- **Les façades des villas et des établissements, etc...**

Alliant esthétique et robustesse, ce composite est valable pour un usage externe et interne.

Une solution de décoration disponible en plusieurs couleurs avec les propriétés suivantes :

- Densité: 7.32 g/cm³
- Adsorption : le teste est conformé à la norme ASTM C1670
- Résistance thermique: 1.07 W/m.K

Réalisé en composite, ce revêtement mural affiche une durabilité remarquable.



GARANTIE :

10 ans contre les défauts de fabrication

RECOMMANDATION :

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, la pose d'un parement en pierre présente divers avantages. En plus d'être facile à réaliser, cette opération constitue un atout non négligeable en matière de décoration.

La pose d'un parement en pierre peut s'effectuer sur différents types de supports. À noter que la surface destinée à être recouverte doit être parfaitement plane, propre et sèche. Si vous désirez bénéficier de ce type de revêtement, la pose peut notamment être faite sur :

- Ciment
- Dérivés du ciment
- Plaques de plâtre
- Béton cellulaire
- Bois
- Dérivés du bois, etc.



COULEURS*:



*Peut-être fabriquer avec peinture murale Marrakech Walls.



Dimensions

30x30 cm²

